

NOUVEAUTÉ

RAVIRA



S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC – HRO

LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS



HRO +300°C
(haute résistance à la chaleur)



Amagnétique



Repirabilité



Semelle EVA

LES PLUS TECHNOLOGIE PARADE



Maintien de la voûte plantaire

SEMELLE EN EVA POUR PLUS DE CONFORT



■ 7852 MARINE ET ROUGE | 36 ▶ 47



■ 7760 GRIS ET LILAS
36 ▶ 42



■ 7850 GRIS ET JAUNE
39 ▶ 47

COMPOSITION

Dessus	Textile et croûte de cuir
Doublure	Mesh 3D
Embout	Composite
Semelle intérieure	Maille sur mousse en PU. Amovible.
Semelle antiperforation	Non métallique
Semelle	Inter EVA / Patin Caoutchouc nitrile
Poids taille 42*	506 g * Poids par pied

TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ



Embout de Sécurité
(Résiste à 200 joules)



Semelle Antiperforation



Semelle Antiglisse**



Absorption des Chocs



Antistatique



Résistance Hydrocarbures

**	Coefficient obtenu pointure 42	à plat		au talon	
		Norme	Parade	Norme	Parade
	SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,32	0,45	0,28	0,41
	SRB Acier/Glycérine (huile)	0,18	0,20	0,13	0,18