NOUVEAUTÉ

ROOVER

S3S EN ISO 20345 : 2022 S3S SR FO CI HI

NORME VERSION 2022

LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS

ESD

ESD

LES PLUS TECHNOLOGIE PARADE

VPS SYSTEM — Maintien de la voûte plantaire

DRS SYSTEM 2 — Nouvelle version du DRS

Be flex 2.0 — Semelle extra souple

1844 NOIR | 35 ▶ 48

COMPOSITION

Dessus	Cuir
Doublure	Maille 3D
Embout	Composite
Semelle intérieure	Maille sur mousse PU. Amovible.
Semelle antiperforation	Non métallique PS
Semelle	Polyuréthane bi-densité
Poids taille 42*	610 g *Poids par pied

Coefficient obtenu pointure 42	sur l'avant-pied		au talon	
	Norme	Parade	Norme	Parade
Sol céramique/Nals (solution savonneuse)	0,36	**0,36**	0,31	**0,32**
SR Sol Céramique + glycérine	0,22	**0,27**	0,19	**0,20**

TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ

- Protection des orteils *(Embout de sécurité)*
- Résistance à la glisse *Sols céramique + détergent*
- E — Absorption énergie au talon
- A — Antistatique
- PS — Résistance à la perforation *Insert non-métallique* *Test sur pointe small 3,0 mm*
- SR — Résistance à la glisse *(Sols céramique + huile)*
- FO — Résistance aux hydrocarbures
- CI — Isolation du semelage (froid)
- HI — Isolation du semelage (chaud)
- WPA — Matière Tige Hydrofuge

Parade se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication du produit. ©Parade, All right reserved. Document non contractuel. Mise à jour 03/2023