

NIEUW

racer  

S1P EN ISO 20345: 2011 SRC

PRODUCTSPECIFICITEITEN



Amagnetisch



Ademend
vermogen

DE + PARADE-TECHNOLOGIE



Nieuwe
versie van
DRS



Steun van de
voetzool



Extra soepele
zool



Slijtvastheid
niveau 4



COMFORTABELE
EN LICHT
LOOPSCHOENEN

7824 ZWART | SCHOENMAAT: 35 TOT 48

SAMENSTELLING

Bovenkant	Canvas + PU
Voering	3D-mesh
Punt	Polycarbonaat
Binnenzool	Tricot op PU-schuim. Verwijderbaar.
Antiperforatiezool	Zonder metaal
Zool	Polyurethaan bi-densiteit
Gewicht maat 42*	580 g * Gewicht per schoen

TABEL VEILIGHEIDSNIVEAU



Veiligheidsteen
(Weerstand tot 200 joule)



Antiperforatiezool



Antislipzool**



Schokdemping



Antistatisch



Weerstand koolwaterstoffen

**

Coëfficiënt behaald schoenmaat 42	plat		met hak	
	Norm	Parade	Norm	Parade
SRA Keramische vloer / Nals (zeepoplossing)	0,32	0,49	0,28	0,54
SRB Staal/Glycerine (olie)	0,18	0,18	0,13	0,15