

NIEUW

skater


S3 EN ISO 20345: 2011 SRC
HRO

SPECIFICITEIT VAN DE PRODUCTEN



Hoge weerstand tegen warmte en scheuren



Amagnetisch



EVA-zool voor een optimaal comfort


**VERSTEVIGDE
 ACHTERKANT VOOR
 MEER HOUVAST**

■ 8824 ZWARTE | MAAT: 39 TOT 48

SAMENSTELLING

Bovenkant	Microvezel + Geruwd leder
Voering	Textiel
Punt	Samengesteld
Binnenzool	Tricot op PU-schuim. Verwijderbaar. Anatomisch.
Antiperforatiezool	Niet metaalachtig
Zool	Rubber / EVA
Gewicht maat 42*	588g * Gewicht per schoen

TABEL VEILIGHEIDSNIVEAU



Veiligheidspunt (Weerstand tot 200 joule)



Antiperforatiezool



Antislipzool **



Schokdemping



Antistatisch



Weerstand koolwaterstoffen



Waterafstotend materiaal schacht

**	Coëfficiënt behaald schoenmaat 42	plat		met hak	
		Norm	Parade	Norm	Parade
	SRA Keramische vloer / Nals (zeepoplossing)	0,32	0,44	0,28	0,40
	SRB Staal/Glycerine (olie)	0,18	0,18	0,13	0,16