

NIEUW

slamer



SPECIFICITEIT VAN DE PRODUCTEN



Hoge
weerstand
tegen warmte
en scheuren



Amagnetisch



EVA-zool
voor een
optimaal
comfort

S3

EN ISO 20345: 2011 SRC

HRO



**VERSTEVIGDE
ACHTERKANT VOOR
MEER HOUVAST**

■ 8824 ZWARTE | MAAT: 35 TOT 48

SAMENSTELLING

Bovenkant	Microvezel + Geruwd leder
Voering	Textiel
Punt	Samengesteld
Binnenzool	Tricot op PU-schuim. Verwijderbaar. Anatomisch.
Antiperforatiezool	Niet metaalachtig
Zool	Rubber / EVA
Gewicht maat 42*	558g * Gewicht per schoen

TABEL VEILIGHEIDSNIVEAU



Veiligheidspunt
(Weerstand tot 200 joule)



Antiperforatiezool



Antislipzool **



Schokdemping



Antistatisch



Weerstand
koolwaterstoffen



Waterafstotend
materiaal schacht

**

Coëfficiënt behaald schoenmaat 42	plat		met hak	
	Norm	Parade	Norm	Parade
SRA Keramische vloer / Nals (zeepoplossing)	0,32	0,44	0,28	0,40
SRB Staal/Glycerine (olie)	0,18	0,18	0,13	0,16