

## vercor



**S1P** EN ISO 20345: 2011 SRC

### SPECIFICITEIT VAN DE PRODUCTEN



Ademend  
vermogen

### De + PARADE-TECHNOLOGIE



Steun van de  
voetzool



**BREDE OPENING  
MAKKELIJK OM AAN TE  
TREKKEN**

7850 GRIJS | MAAT: 36 TOT 48



7825 KASTANJEBRUIN

### SAMENSTELLING

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Bovenkant          | Microvezel + Canvas                  |
| Voering            | Textiel                              |
| Punt               | Staal                                |
| Binnenzool         | Tricot op EVA-schuim. Verwijderbaar. |
| Antiperforatiezool | Niet metaalachtig                    |
| Zool               | Polyurethaan bi-densiteit            |
| Gewicht maat 37*   | 460g * Gewicht per schoen            |
| Gewicht maat 42*   | 580g * Gewicht per schoen            |

### TABEL VEILIGHEIDSNIVEAU



Veiligheidspunt  
(Weerstand tot 200 joule)



Antiperforatiezool



Antislipzool \*\*



Schokdemping



Antistatisch



Weerstand  
koolwaterstoffen

\*\*

| Coëfficiënt behaald<br>schoenmaat 42           | plat |        | met hak |        |
|------------------------------------------------|------|--------|---------|--------|
|                                                | Norm | Parade | Norm    | Parade |
| SRA Keramische vloer / Nals<br>(zeepoplossing) | 0,32 | 0,46   | 0,28    | 0,50   |
| SRB Staal/Glycerine (olie)                     | 0,18 | 0,20   | 0,13    | 0,14   |